



TECHNISCHE SPECIFICATIE

ECOSTAR SPINVLIESFOLIE "Damp open folie"

Algemeen:

EcoStar spinvliesfolie is een 3 laags vlies van hoge kwaliteit. EcoStar spinvliesfolie is waterdicht, sterk en extreem damp open en draagt bij aan het duurzaam bouwen. Hierdoor wordt de economische levensduur van een constructie aanzienlijk verlengd.

Toepassingen:

EcoStar spinvliesfolie is universeel toepasbaar in alle geïsoleerde dak- en gevelconstructies. Door zijn hoge waterkering in de open bouwphase en zijn hoge dampopenheid kan dit vlies rechtstreeks op elke ondergrond toegepast worden.

Verwerking:

EcoStar spinvliesfolie is een gebruiksvriendelijk materiaal en daardoor gemakkelijk te verwerken. Het vlies wordt dakpansgewijs aangebracht en zo toegepast zodat de gekleurde kant aan de buitenzijde zit. De overlap is ongeveer 15 cm, afhankelijk van de dakhelling. De UV- en temperatuurbestendigheid zijn langdurig gegarandeerd. Voor de open bouwphase wordt max. 2 maand aangehouden maar het is altijd beter om het dak zo snel mogelijk dicht te leggen.

Product

Omschrijving
Opbouw folie

EcoStar Spinvliesfolie

3 laags spinvlies
Toplaag PP Nonwoven
Tussenlaag 30 gr/m² microporeuze film UV bestendig.
Onderlaag PP Nonwoven
Gewicht (g/m²) Ong. 120 g/m²
Rol afmeting 50 m¹ x 1,50 m¹
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +80 °C
Brandwerendheid DIN 4102 klasse B2
Treksterkte (EN 12311-1) Lengte / dwars
Treksterkte (N/50mm) 200/160
Rek bij breuk in % 40/50
Spijkersterkte 150/200
W.D.D. >1050 g/m²/24h
Volgens EN 12572 Klimaatklasse C
Sd-waarde in m 0,024 m¹
Waterdicht Klasse W1
Weerstand mechanische belasting Klasse PS